

# HORIFLEX 100

Mastic élastique blanc crémeux à base acrylique pour renforcement des coins et les intersections entre deux supports.

Forme un joint parfaitement élastique et imperméable.

Présente une excellente résistance aux rayons UV et aux températures extrêmes.



## DESTINATIONS

Jointes et fissures murales.  
Extérieur et intérieur.  
Renforcement des coins et entre deux supports collés.  
Bonne finition avant peinture.  
Étanchéité des appuis en bois, verre, métal...

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

Peut-être peint.  
Économique et facile à appliquer.  
Adhère parfaitement sur tous les supports.  
N'est pas affecté par le rayonnement UV.  
Résiste aux conditions extrêmes (zones au bord de la mer et zones industrielles).  
Conserve son élasticité.  
Stockage pratique avec durée de vie prolongée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Couleur :** Blanc.  
**Densité :**  $1.4 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$ .  
**Rendement :** 8 à 10 mètre linéaire /1kg selon le type de support.  
Ne contient aucun produit bitumineux.  
**Temps de séchage:** entre 24 à 48 h.

## PROCÉDÉ D'APPLICATION

Les supports doivent être sèches, dépourvues de poussière et des substances graisseuses.  
Appliquer le produit avec un pinceau verticalement ou horizontalement puis faire le lissage en suivant la direction du joint.

## CONDITIONNEMENT

Boîte de 1 kg  
Seau de 5kg

## STOCKAGE

Stable pour 2 ans, s'il est conservé dans son emballage original, protégé contre le gel et la lumière directe du soleil.

## NETTOYAGE

Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.



Sté HORIZON CHIMIQUE  
Mornaguia, La Manouba Tunisie

Tél: +216 31 520 033

Email : [contact@horizon-chimique.tn](mailto:contact@horizon-chimique.tn)

Site Web: [www.horizon-chimique.tn](http://www.horizon-chimique.tn)